



1111

Os Knuseverk AS

5217 Hagavik

17

Nr. 00233 CPR 2017.01.10

NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009

Samfengt tilslag 0 - 32 mm

Tilslag for bygg-og anleggsarbeid - vegbygging

System 2+

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	0/32 mm
Gradering Kategori	GA 85
Toleransekategori	GT_A10
Deklarert verdi D/2 (+/- 10%)	40 % (30 - 50 %)
Kornform for grovt tilslag	FI 35 (målt verdi 24,0)
Korndensitet	3,138 Mg/m³
Vannabsorpsjon	0,30 %
Motstand mot frysing/tining	F₁
Finstoffinnhold	f₅ (målt verdi 4,56 %)
Kvalitet på finstoff	MB_F10
Motstand mot knusing	LA 20 (målt verdi 18,2)
Motstand mot polering/slitasje	M_{DE} 20 (målt verdi 17,9)
Farlige stoffer	Ikke påvist

* Tilslagstypen er knust fjell fra dagbrudd. Bergarten er en tett, grønn amfibolitt tilhørende den kaledonske fjellkjede. Ingen svake eller forvitrede bestanddeler. Det er et tynt belegg på materialoverflatene.

dato

underskrift