



1111

Os Knuseverk AS

5217 Hagavik

17

Nr.00236 CPR 2018.10.20

NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009

Grovt tilslag 16/32 mm

Tilslag for bygg-og anleggsarbeid - vegbygging

System 2+

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	16/32 mm
Gradering Kategori	Gc 85-15
Toleransekategori	GT_c25/15
Dekl.verdi D/1,4 (+/- 10 %)	50 % (35 - 65 %)
Kornform for grovt tilslag	Fl₂₀ (målt verdi 16)
Korndensitet	2,824 Mg/m³
Vannabsorpsjon	0,41 %
Motstand mot frysing/tining	F₁
Finstoffinnhold	f₂ (målt verdi 0,24 %)
Kvalitet på finstoff	MB_F10
Motstand mot knusing	LA 20 (målt verdi 20,6)
Motstand mot polering/slitasje	M_{DE} 20 (målt verdi 16,1)
Farlige stoffer	Ikke påvist

* Tilslagstypen er knust fjell fra dagbrudd. Bergarten er en tett, grønn amfibolitt tilhørende den kaledonske fjellkjede. Ingen svake eller forvitrede bestanddeler.
Det er et tynt belegg på materialoverflatene.

dato

underskrift